

**SKŁAD**

- 1x drabinka pozioma
- 1x belka z uchwytami
- 1x wejście wspinaczkowe
- 1x ścianka linowa-kratownica
- 1x ścianka pajęczyna
- 1x ścianka wielofunkcyjna

DANE TECHNICZNE

- Max. wysokość upadku 2,00 m
- Wymiary (dł x szer x wys) 6,18 x 3,32 x 2,10 m
- Powierzchnia zderzenia 9,6 x 7,1 m
- Pole powierzchni zderzenia 49,8 m²
- Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normą 1176-1:2009

Dostępne opcje:

	PREMIUM	PREMIUM PLUS
STAL	elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo	elementy stalowe ze stali nierdzewnej
KOTWIENIE	urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20	urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
DODATKI	belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym	belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym

*Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2009.